



Rubans de marquage et rubans encreurs

Associés aux systèmes d'impression adéquats, les rubans encreurs et rubans de marquage permettent d'obtenir des impressions d'excellente qualité, ils sont extrêmement résistants au lavage et aux frottements. Dans le domaine de la confection, les étiquettes doivent répondre à des exigences précises. Si nous n'avons pas déjà la solution adaptée à vos besoins, nous l'élaborerons ensemble !



Ruban satin polyester (PS)

Les rubans satin polyester sont essentiellement destinés à la fabrication d'étiquettes d'entretien à coudre résistantes au lavage. Le ruban satin polyester est disponible en plusieurs qualités. Choisissez parmi notre large palette de rubans satin polyester blanc et couleur.

- ✓ longueur de rouleau : 100 m / 200 m
- ✓ largeurs standard : 30, 35, 40 et 50 mm, autres largeurs sur demande

Domaine d'application : confection



Qualité	Matière	Coloris
PS05	standard, très souple	blanc et noir
PS06	renforcé	blanc et noir
PS08	avec lisière, imprimable recto/verso	noir
PS11	imprimable recto/verso	blanc
PS12	rubans couleur imprimables sur une seule face	disponibles en 25 coloris*

*par ex. jaune, bleu clair, gris, or, crème, vert, champagne, orange, violet, rouge, cerise, rose, pêche, ivoire



Ruban taffetas de nylon (NT)

Les rubans taffetas de nylon sont parfaitement adaptés à la fabrication d'étiquettes d'entretien à coudre résistantes au lavage.

- ✓ longueur de rouleau : 200 m
- ✓ largeurs standard : 25, 30, 35, 40 et 50 mm, autres largeurs sur demande

Domaine d'application : confection



Qualité	Matière	Coloris*
NT01	surface lisse	blanc
NT02	surface moins fine	blanc
NT08	surface très lisse	blanc
NT11	surface très lisse	blanc

*Les rubans NT sont également disponibles en couleur. N'hésitez pas à nous demander un devis personnalisé !



Ruban taffetas de polyester (PT)

Les rubans taffetas de polyester sont essentiellement destinés à la fabrication d'étiquettes à coudre résistantes au lavage (étiquettes d'entretien par exemple). Les rubans taffetas de polyester sont disponibles en deux qualités, sur rouleau et en différentes largeurs.

- ✓ longueur de rouleau : 100 m / 200 m
- ✓ largeurs standard : 30, 35, 40 et 50 mm, autres largeurs sur demande
- ✓ PT 01 : souple, surface lisse, imprimable recto/verso, blanc
- ✓ PT 02 : plus rigide, surface lisse, imprimable recto/verso, blanc

Domaine d'application : confection



Ruban pour sangles (GB)

Le ruban pour sangles ThermoTex est destiné au marquage de sangles. Ce ruban est très résistant et robuste. Les étiquettes sont très résistantes aux U.V., aux intempéries et aux frottements.

- ✓ longueur de rouleau : 50 m
- ✓ très haute qualité d'impression (définition et résistance)
- ✓ à coudre
- ✓ largeurs standard : 20, 25, 30, 35, 40 et 50 mm, autres largeurs sur demande

Domaine d'application : confection



Qualité	Coloris	Qualité	Coloris
GB2010	jaune	GB2015	fuchsia
GB2011	bleu	GB2016	vert clair
GB2012	orange	GB2017	marron
GB2013	vert foncé	GB2018	rose
GB2014	rouge		



Ruban d'ordinateur pour imprimantes à transfert thermique : CT2066

Ce ruban de marquage convient parfaitement pour l'impression d'étiquettes nominatives et de codes-barres. Ce ruban livré sur rouleau est disponible en diverses largeurs.

- ✓ qualité : CT2066
- ✓ matière : à coudre / imprimable recto / verso
- ✓ largeurs standard : 50 mm

Domaine d'application : confection



Ruban de marquage ordinateur : CK2006-N-D

Le ruban de marquage ordinateur est destiné à l'impression d'étiquettes nominatives et d'étiquettes d'entretien et à la fabrication d'étiquettes résistantes au lavage à l'eau et au nettoyage à sec. Il peut également être cousu.

- ✓ disponible en rouleau en différentes largeurs
- ✓ matière : à coudre / imprimable sur une seule face
- ✓ matière plus fine

Domaine d'application : confection



CK2006-N

- ✓ matière plus épaisse

NT41P

- ✓ matière extrêmement résistante aux frottements
- ✓ peut être cousue ou thermofixée



Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous fournir des étiquettes d'entretien prêtes à coudre !



Compatibilités rubans de marquage / rubans encreurs

à coudre		paramètres d'impression*				
ruban de marquage	ruban encr. noir	ruban encr. couleur	lavable**	type	densité	vitesse
NT01, NT02,	D-S-1-sw	D-S-1-ws	oui	TT3	23	50 mm/s
NT08, NT11	D-S-2-sw	D-S-1-ro		TT4	3	75 mm/s
	T-S-1-sw	D-S-1-bl		BPPi	12	50 mm/s
	R-C-1-sw	D-S-1-gr				
	S-S-3-sw					
PT01, PT02	D-S-2-sw	D-S-1-ro	oui	TT3	23	50 mm/s
	S-S-3-sw	D-S-1-bl		TT4	1	125 mm/s
		D-S-1-gr		BPPi	12	50 mm/s
PT03		D-S-1-ws	oui			
PS08, PS09, PS10, PS11,	A-S-1-sw	D-S-1-ws	oui	TT3	30	50 mm/s
PS12, PS15, PS16, PS17	D-S-1-sw	D-S-1-ro		TT4	10	75 mm/s
	D-S-2-sw	D-S-1-bl				
	T-S-1-sw	D-S-1-gr				
CK2006-N-D, CT2066,	A-S-2-sw	D-S-1-ro	oui	TT3	26	50 mm/s
CK2006-N	D-S-2-sw	D-S-1-bl		TT4	5	75 mm/s
	T-S-1-sw	D-S-1-gr				
	R-C-1-sw					
	D-S-1-sw					
GB2006, GB2010, GB2011,	A-S-2-sw	D-S-1-ws	oui	TT3	26	50 mm/s
GB2012, GB2013, GB2014,	D-S-2-sw	D-S-1-ro		TT4	5	75 mm/s
GB2015, GB2016, GB2017	T-S-1-sw	D-S-1-bl				
	R-C-1-sw	D-S-1-gr		TT3	26	50 mm/s
	D-S-1-sw			TT4	5	75 mm/s
NT41P	I-C-9-sw		oui	TT3	23	50 mm/s
	I-C-8-sw			TT4	3	75 mm/s

* Valeurs indicatives, non contractuelles

** Il est conseillé de vérifier la résistance au lavage par des tests de lavage réalisés par vos soins (voir les CGV de ThermoTex, § 3-4).

Compatibilités consommables / imprimantes

	BPPi-1200 / TT3-L			TT3-SE			TT4-M			TT4-S			TT4-DL		
Ø max.	125 mm			200 mm			205 mm			205 mm			300 mm		
bobine Ø min.	25,4 mm			25,4 mm			38 mm			38 mm			38 mm		
largeur max.	118 mm			118 mm			116 mm			116 mm			110 mm		
long. de rouleau en m	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200
rubans NT en continu*	✓			✓			✓			✓			✓		
rubans PS en continu*				✓						✓			✓		
rubans GB en continu*				✓						✓			✓		
rubans CK à coudre* (CK2006-N-D, CT2066, CK2006-N)				✓						✓			✓		

* Condition requise : le système d'impression doit être équipé d'un dispositif de coupe

FY 030 FR #63593 V(1)

www.thermo-tex.fr

ThermoTex Nagel GmbH | Schutterstraße 14
77746 Schutterwald | ALLEMAGNE
N° vert Tél. 0800 - 90 81 90 | Fax 0800 - 90 69 79
info@thermo-tex.fr | www.thermo-tex.fr

ThermoTex Europe AG | Langenhagstrasse 13
4147 Aesch | SUISSE
Tél. +41 61 751 91 00 | Fax +41 61 751 91 01
info@thermo-tex.ch | www.thermo-tex.ch